

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DU FILTRE D'AIR

Pour la laveuse à pression à gaz Simoniz 2700PSI (avec moteur à gaz Ducar 173cc)

Canadian Tire Produit : 039-8055-2

Numéro de modèle : UG01

Outils requis : Aucun

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander [UG01-103-0002 \(Filtre à air\)](#), ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)



AVERTISSEMENT : AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT. Travailler sur une surface plane.



ÉTAPE 1 : Localisez le couvercle du filtre d'air.



ÉTAPE 2 : Tirez sur la languette pour retirer le couvercle.



ÉTAPE 3 : Retirez le filtre d'air.



ÉTAPE 4 :

Entretien du filtre: Lavez le filtre d'air sale avec un solvant à point d'éclair élevé, comme les essences minérales ou le diluant pour peinture. Saisissez doucement pour sécher et évitez de tordre ou de déchirer le filtre. Enfin, trempez-le dans l'huile propre de moteur, pressez l'huile en excès.

Remplacement du filtre: Pour améliorer la performance d'un nouveau filtre d'air, lavez le filtre dans l'eau propre, puis trempez le filtre dans l'huile de moteur. Pressez l'huile en excès.



ÉTAPE 5 : Mettez le filtre d'air nettoyé, ou neuf, en place, et retournez le couvercle et l'écrou d'ailettes.



IMPORTANT

Pour prolonger la durée de vie de votre filtre d'air, nettoyez-le tout les 50 heures d'utilisation (toutes les 10 heures dans des conditions poussiéreuses).