

INSTRUCTIONS POUR REMPLACER L'ASSEMBLAGE DE LA POMPE

Pour la laveuse à pression à gaz Simoniz 2700PSI (avec moteur à gaz Ducar 173cc)

Canadian Tire Produit: 039-8055-2

Numéro de modèle : UG01

Outils requis : Clé métrique # 10

Numéro de pièce : UG01-200-0000 (Assemblage de pompe). Pour commander, voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 2 (moyen)

DEUX PERSONNES SONT RECOMMANDÉES POUR CETTE TACHE



AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface PLANE.



Nous recommandons deux personnes pour cette tâche. L'enlèvement de la pompe libère le moteur du cadre et exige que quelqu'un l'empêche de tomber.

ÉTAPE 1 : Une personne enlève les trois boulons qui fixent la pompe, tandis que la seconde personne s'assure que le moteur ne tombe pas. Le moteur sera libre une fois la pompe est retirée. *N'inclinez pas le cadre, ou ne déplacez pas le moteur lorsque la pompe est détachée.*



ÉTAPE 2 : Vérifiez que la clé de verrouillage est restée en place sur la rainure du moyeu de l'arbre d'entraînement. Si la clé de verrouillage se trouve à l'intérieur de la rainure du moyeu de la pompe, Retirez-la et placez-la sur le siège de commande.

ÉTAPE 3 : Alignez la nouvelle rainure du moyeu de la pompe de l'arbre d'entraînement et enfoncez-la en position et fixez-la avec les trois boulons et serrez-la. Une fois terminé, effectuez une vérification finale sur tous les boulons pour obtenir une étanchéité.