

REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉE DU DÉMARREUR

Pour la laveuse à pression à gaz Simoniz 2700PSI (avec moteur à gaz Ducar 173cc)

Canadian Tire Produit : 039-8055-2

Numéro de modèle : UG01

Outils requis : Clé à cliquet avec prise métrique #10

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander [UG01-101-0000 Recoil Starter](#). Ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)



AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie. LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT. Travailler sur une surface PLANE et PLAT.



ÉTAPE 1 : Retirez les trois boulons du couvercle supérieur, où se trouve l'ensemble de poignée du démarreur. Gardez les boulons.

Retirez le bouchon du réservoir de gaz situé en haut et conservez le capuchon.



ÉTAPE 2 : Enlevez l'assemblage de poignée du démarreur et assemblez le nouveau en le remettant en place et en fixant les trois boulons et le bouchon de gaz.