

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DU FILTRE D'AIR

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander le filtre à air XG01-101-0000, ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau (1-3): 1 (Facile)



AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface plane.



Figure 1

ÉTAPE 1 : Retirez l'écrou d'ailettes du couvercle du nettoyeur d'air en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le couvercle pour le retirer. (Figure 1)

ÉTAPE 2 : Enlevez le filtre d'air. (Figure 2)

ÉTAPE 3 :

Entretien du filtre : Lavez le filtre d'air sale avec un solvant à point d'éclair élevé, comme les essences minérales ou le diluant pour peinture. Saisissez doucement pour sécher et évitez de tordre ou de déchirer le filtre. Enfin, trempez-le dans l'huile propre de moteur, pressez l'huile en excès.

Remplacement du filtre : Pour améliorer la performance d'un nouveau filtre d'air, lavez le filtre dans l'eau propre, puis trempez le filtre dans l'huile de moteur. Pressez l'huile en excès.

Placez le filtre d'air en arrière et rattachez le couvercle. Mettez le filtre d'air nettoyé, ou neuf, en place, et retournez le couvercle et l'écrou d'ailettes.



Figure 2



IMPORTANT

Pour prolonger la durée de vie de votre filtre d'air, nettoyez-le tout les 50 heures d'utilisation (toutes les 10 heures dans des conditions poussiéreuses).